

明裝閉門器及標準臂



技術特點

- 閉門器規格從2號-5號 = 15 - 40 Nm (符合歐洲標準DIN EN 1154)。
- 閉門力度(2號-5號)可調節，而不需移動機體。
- 容易安裝在木門，鋁鋼門，框門，鋁或鋼門上。
- 為可調節的閉門位於機體正面。
 - 控制閉門速度。
 - 控制最後關門力度。
 以上兩種為基本應有功能
- 能適應溫度高低的調節器在溫度轉變中也能使閉門的速度保持一定的標準。
- 精工鑄造，堅固耐用。

應用

- 安裝在門可見合頁的一面，和可見合頁的另一面。
- 這用於門寬至1250 mm。

技術簡介

- 閉門角度180°。
- 可從任何開門角度控制閉門。
- 裝有安全閘，當門在猛力衝擊時，消除阻力以減少危險
- 可選擇閉門後定位於約70°至180°之功能。

訂購參考

OTS 440, 規格 2 - 5	顏色	型號
機體連標準臂	銀灰色	K-16545-00-0-1
	古銅色	K-16545-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16545-00-0-7
機體連定位臂	銀灰色	K-16546-00-0-1
	古銅色	K-16546-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16546-00-0-7
單機體	銀灰色	K-16545-01-0-1
	古銅色	K-16545-01-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16545-01-0-7
安裝底板 按德國DIN標準定位	銀灰色	K-16547-00-0-1
	古銅色	K-16547-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16547-00-0-7
滑軌*	銀灰色	K-16732-00-0-1
	古銅色	K-16732-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16732-00-0-7