

明裝閉門器及滑軌，符合歐洲標準 DIN EN 1154



### 技術特點

- 閉門器規格從3號-6號 = 18 - 60 Nm
- 閉門器能用於
  - 防火門按照歐洲標準DIN 18 082
  - 防煙門按照歐洲標準DIN 18 095
- 關門力度可調節(1號-4號)，不需要移動機體。
- 容易安裝在木門，塑鋼門，框門，鋁或鋼門上。安裝底板提供多種定位方法。
- 標準機體包含以下功能調節閥，並以各種顏色區分。
  - 關門速度 - 紅色閥
  - 最後關門力度 - 黃色閥
  - 緩衝阻力 - 綠色閥
 以上是基本功能，所有閥門均在前面調較，無需拆下臂桿。
- 能適應溫度高低的調節閥在溫度轉變中也能使閉門的速度保持一定的標準。
- 容易安裝。
- 滑軌內有滑輪，所以阻力極低。

### 應用

- 可共用於左右方向的安裝。
- 安裝在門可見合頁的一面，和可見合頁的另一面。
- 此閉門器可安裝於防火門。

### 技術簡介

- 門最寬為 1400 mm。
- 開門角度180°。
- 可從任何開門角度控制關門。
- 裝有安全閥，當門在猛力衝擊時，消除阻力以減少危險
- 精工鑄造，堅固耐用，有多種顏色機體蓋以供選擇。

### 訂購參考

OTS 730, 規格 3-6	顏色	型號
機體連滑軌	銀灰色	K-13429-00-0-1
	古銅色	K-13429-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-13429-00-0-7
	青銅色	K-13429-00-0-3
機體連定位滑軌	拉絲不鏽鋼色	K-13429-00-0-8
	銀灰色	K-13484-00-0-1
	古銅色	K-13484-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-13484-00-0-7
底板	青銅色	K-13484-00-0-3
	拉絲不鏽鋼色	K-13484-00-0-8
	銀灰色	K-16777-00-0-1
	古銅色	K-16777-00-0-5
	白色 (RAL 9016)	K-16777-00-0-7
	青銅色	K-16777-00-0-3
	拉絲不鏽鋼色	K-16777-00-0-8



防火檢測通過STUTTGART檢測協會(FMPA)。  
的UZ-BWU 03-I 17.1.48標準。