

Türdichtung für 12 mm Falzbreite

Türdichtung S 1034 aus Silikon						
		Met	Meter/		Bruttopreis/Meter	
Bestell-Nr.	Ausführung	Spule	Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
S 1034-WE	weiß	40	160	Meter	3,35	3,99
S 1034-BE	beige	40	160	Meter	3,35	3,99
S 1034-BD	dunkelbeige	40	160	Meter	3,35	3,99
S 1034-BB	beigebraun	40	160	Meter	3,35	3,99
S 1034-GR	grau	40	160	Meter	3,35	3,99
S 1034-SC	schwarz	40	160	Meter	3,35	3,99
S 1034-WE/KB	weiß		6	Meter	5,59	6,65
S 1034-BE/KB	beige		6	Meter	5,59	6,65
S 1034-BD/KB	dunkelbeige		6	Meter	5,59	6,65
S 1034-BB/KB	beigebraun		6	Meter	5,59	6,65
S 1034-GR/KB	grau		6	Meter	5,59	6,65
S 1034-SC/KB	schwarz		6	Meter	5,59	6,65

Profilquerschnitt
1034 (M 1:1)

Einbauskizze
1034 (M 1:2)

Verstärkter Fuß: sorgt für optimalen Halt in der Nut und wirkt gegen ein bandseitiges Aufkippen der Dichtung.

Anpressdruck: Die große Kopfhöhe und das elastische Material Silikon lassen eine Toleranz des Anpressdrucks von 5 bis 6 mm zu.

Farb-Symbolbilder (Farbtabelle siehe Anhang)

	-	•	
weiß		beigebraun	
beige (Silikon)		grau	
dunkelbeige		schwarz	
9			

S-Qualität

Silikon.

Silikon.

Alterungs-, witterungs-, UV- u. ozonbeständig.
Bestes Rückstellvermögen, sehr hohe
Flexibilität. Temperaturbeständig von -60°C
bis +180°C. Für wasserverdünnbare
Acryllacke.

Telefon: 0 83 82 / 96 09-0 Telefax: 0 83 82 / 97 50 89 E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com